

- Zona de rebaje de Pavimento de aceras existentes, para formación de capas del nuevo pavimento. La cota de acotación se situará 35cm por debajo del nivel del pavimento acabado de proyecto. Sup:710.61 m2 aprox.
- Zona de rebaje de Asfalto de calles existentes, para formación de capas del nuevo pavimento. La cota de explotación se situará 20cm por debajo del nivel del pavimento acabado de proyecto. Sup:1658.63 m2 aprox.
- SUMIDERO, IMBORNAL
- HORNACINA, ARMARIO
- REGISTRO GEA
- REGISTRO ALUMBRADO PÚBLICO
- REGISTRO TELECOMUNICACIONES
- REGISTRO AGUA POTABLE
- REGISTRO INDETERMINADO
- REGISTRO SANEAMIENTO
- POZO DE REGISTRO
- ACOMETIDA ELÉCTRICA VERTICAL POR FACHADA
- BAIANTE PLUVIAL POR FACHADA
- ALIVADERO PLUVIAL EN ACERA - BORDILLO
- MOJÓN LÍMITE DEL DOMINIO PÚBLICO M-T

### SEÑALES A RETIRAR EN FASE 2 (Transporte a almacén municipal)


#### SEÑALES CON APOYO HORIZONTAL




#### SEÑALES CON APOYO VERTICAL



### LUMINARIAS A RETIRAR (Transporte a almacén municipal)



### VEGETACIÓN A RETIRAR



### MOBILIARIO URBANO

